Dati tecnici Deumidificatori
Dehumidifiers technical details

			AQUARIA 10	SECCO	SECCOTECH	SECCO REALE ELETTRONICO
		Codice/Code	01298	01187	00932	00440
		EAN	8021183012989	8021183011876	8021183009323	8021183004403
Capacità di deumidificazione (1)	*Dehumidification capacity (1)*	l/24h	5,1	6,2	7,1	6,5
Capacità di deumidificazione (2)	*Dehumidification capacity (2)*	l/24h	10	12	14	11
Volume deumidificabile	*Dehumidificable volume*	m³	90	120	140	120
Potenza di riscaldamento	*Heating capacity*	W	-	-	-	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	*Power absorption in dehumidifcation mode (1)*	W	172	172	190	190
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	*Max. power absorption in dehumidification mode (2)*	W	214	214	232	240
Potenza assorbita max. in deumidificazione+riscaldamento (2)	*Max. power absorption in dehumidification+heating mode (2)*	W	-	-	-	-
Velocità di ventilazione	*Fan speeds*		1	1	1	1
Capacità tanica	*Tank capacity*	l	1,1	2	2	2,5
Portata aria (max)	*Air volume (max)*	m³/h	70	80	120	150
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	*Dimensions (W x H x D)*	mm	300x365x255	307x427x258	300x427258	330x450x270
Livello sonoro	*Noise level*	db(A)	36	36	36	37
Peso	*Weight*	Kg	9,5	12,8	13	11
Gas refrigerante / carica	*Refrigerant gas / charge*	Tipo-Type / kg	R134A / 0,075	R134A / 0,110	R134A / 0,160	R134A / 0,160
Alimentazione	*Power supply*	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	*Power supply min - max*	V	216/244	216/244	216/244	196 / 253
Filtro aria	*Air filter*		√	√	√	√
Filtro a carboni attivi	*Carbon filter*					
Filtro fotocatalico	*Photocatalytic filter*					
Filtro HEPA	*HEPA filter*					
Funzionamento con scarico in continuo	*Continuous operation with hose*		√	√	√	
Comandi meccanici	*Machanical controls*		√	√		
Controlli digitali	*Digital control*				√	√
Umidostato meccanico	*Mechanical humidistat*		√	√		
Umidostato elettronico	*Electronic humidistat*				√	
Display LCD	*LCD Display*					√
Display LED retroilluminato	*Backlit liquid crystal display*				√	
Visualizzazione dell'umidità ambiente	*Indoor humidity visualizer*				√	
Visualizzazione della temperatura ambiente	*Indoor temperature visualizer*				√	
Segnalazione tanica piena	*Tank full light*		√	√	√	√
Dispositivo di sbrinamento	*Defrosting device*		√	√	√	√
Sistema di sbrinamento a gas caldo	*Hot gas defrosting system*					
Funzione riscaldamento + deumidificazione	*Dehumidifing + heating function*					
Maniglia	*Handle*		√	√	√	√
Ruote	*Wheels*				√	
Tanica a scomparsa con chiusura push-pull	*Concealed tank with push-pull panel*					
Tanica con maniglia	*Water tank with handle*					
Livello acqua visibile	*Visible water level*		√	√	√	√
Kit fissaggio a muro	*Wall mounting kit*					

AQUADRY16	AQUARIA	AQUARIA THERMO	AQUADRY 28	SECCOASCIUTTO EL	SECCOASCIUTTO THERMO	SECCOPROF 28	SECCOPROF 38
01207	01085	01086	01219	00706	00707	01208	01209
8021183012071	8021183010855	8021183012194	8021183010862	8021183007060	8021183007077	8021183012088	8021183012095
10	13,5	13,5	15	7	8	15	20
16	22	22	28	12	14	28	38
150	180	200	240	130	150	250	330
-	-	1000	-	-	1000	-	-
185	250	250	425	185	230	450	500
205	295	295	510	220	280	550	585
-	-	1315	-	-	1280	-	-
1	1	1	1	1	2	1	1
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	10	10
210	230	250	285	160	190	340	350
280x545x385	280x545x385	280x545x385	280x545x385	490x420x150	490x420x150	310x650x435	310x650x435
39	40	40	42	38	40	47	49
16	17	17	18	11	12	23	22
R134A / 0,140	R134A / 0,175	R134A / 0,175	R134A / 0,160	R134A / 0,140	R134A / 0,140	R134A / 0,260	R134A / 0,330
230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
198 / 264	198 / 264	198 / 264	207 / 264	196 / 253	196 / 253	198 / 264	198 / 244
√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√				
	√	√	√				
	√	√	√				
√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√				
√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	
							√
		√			√		
√	√	√	√			√	√
√	√	√	√			√	√
√	√	√	√				
√	√	√	√				
√	√	√	√	√	√	√	√
				√	√		

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)
(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)